

Verrijkt met
plantaardige oliën

Ideaal voor frequente
reiniging



Beschermt
en versterkt het
natuurlijk uitzicht
van geolied hout



Aangename geur



Natuurlijke zeep voor geolied parket



DOEL EN PRESENTATIE

- BLANCHON NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET dient voor het normaal onderhoud van alle geoliede parketvloeren.
- NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET is plantaardig, heeft een aangename geur en is verrijkt met natuurlijke oliën (niet afkomstig uit biologische landbouw): zo wordt de bescherming van het parket bij iedere wasbeurt versterkt.
- De krachtige en geconcentreerde NATUURLIJKE ZEEP VAN GEOLIED PARKET maakt grondig reinigen, zo vaak als nodig, mogelijk.
- NATUURLIJKE ZEEP VAN GEOLIED PARKET beschermt het natuurlijk uitzicht en de schoonheid van geoliede parketten en houten vloeren.
NB: Rechtstreeks gebruik van NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET op onbehandelde parket- en houten vloeren is af te raden.
- NATUURLIJKE ZEEP VOOR geolied parket is verkrijgbaar in de tinten kleurloos en wit.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Bestemd voor schone, droge en ontstofte geoliede parket- en houten vloeren.
- Indien nodig, de vloer vooraf stofvrij maken.

GEBRUIK EN AANBRENGEN

- De verpakking goed schudden voor gebruik.
- 1 glas (ong. 50 ml) NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET verdunnen in 5 liter water.
- De vloer reinigen met NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET en een dweil, een sponsbezem of een microvezelbezem. Het is belangrijk dat het materiaal steeds goed uitgewrongen wordt, zodat het parket niet te nat wordt.
- Het materiaal regelmatig uitspoelen.
- Laten drogen.

DROOGTIJD EN BELOOPBAARHEID

- Droogtijd: ongeveer 15 minuten.
- Ingebruikname van de lokalen: zodra het product gedroogd is.

VERBRUIK

- Ongeveer 500 m² per liter.

BEWARING

- Vorstvrij bewaren (opgelet bij bewaring in voertuigen).
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

Blanchon

Natuurlijke zeep voor geolied parket

TECHNISCHE GEGEVENS	
TOEPASSING	ONDERHOUD VAN GEOLIEDE PARKETVLOEREN
TYPE ACTIEVE STOFFEN	Zeep van plantaardige oorsprong
AFNOR-CLASSIFICATIE	Nvt
DICHTHEID	1,00 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Lees het betreffende Document met Veiligheidsgegevens (DVG) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
DROOGTIJD	Ongeveer 15 minuten

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid op 01.07.13.
Ontworpen, uitgewerkt en geproduceerd in Frankrijk.
De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.
Ze houden in geen geval een garantie van oorzaken in en stellen ons niet verantwoordelijk bij het gebruik van onze producten.
Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.



28 rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX - FRANCE
Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A. - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com - www.lqeb Blanchon.com